

WAND- UND DECKENAUFBAUTEN:

- | | | |
|---|-------|--|
| ① | | BETONDACHSTEIN
LÄTTUNG
KONTERLÄTTUNG
UNTERDACH
SPARREN |
| ② | | BETONDACHSTEIN
LÄTTUNG
KONTERLÄTTUNG
UNTERDACH
SPARREN |
| | 18.00 | |
| | 18.00 | DAZW.LIEGENDE WÄRMEDÄMMUNG
MIT MINERALWOLLE 18.0cm |
| | 3.20 | MONTAGELÄTTUNG 32/70mm |
| | 0.004 | ALUFOLIE (PAE-FOLIE) |
| | 2.00 | GIPSFASERPLATTEN 2x1.0cm |
| ③ | 2.00 | GIPSFASERPLATTEN 2x1.0cm |
| | 1.60 | SPANPLATTE MINERAL. GEBUNDEN |
| | 21.00 | KEHLBALKEN MIT
DAZW.LIEGENDER WÄRMEDÄMMUNG
MIT MINERALWOLLE 18.0cm |
| | 3.20 | MONTAGELÄTTUNG 32/70mm |
| | 0.004 | ALUFOLIE (PAE-FOLIE) |
| | 2.00 | GIPSFASERPLATTEN 2x1.0cm |
| ④ | 5.00 | TROCKENESTRICHELEMENT:
GIPSFASERPLATTEN 2x1.0cm |
| | | TRITTSCHALLDÄMMUNG 3.0cm |
| | 1.60 | SPANPLATTE MINERAL.GEBUNDEN |
| | 21.00 | DECKENBALKEN MIT
DAZW.LIEGENDER WÄRMEDÄMMUNG
MIT MINERALWOLLE 15.0cm |
| | 2.20 | MONTAGELÄTTUNG |
| | 0.004 | ALUFOLIE (PAE-FOLIE) |
| | 2.00 | GIPSFASERPLATTEN 2x1.0cm |
| ⑤ | 1.50 | GIPSFASERPLATTE 1.5cm |
| | 0.004 | ALUFOLIE (PAE-FOLIE) |
| | 9.00 | KANTHOLZ DAZW. MINERALWOLLE 8.0cm |
| | 4.00 | STAFFELHOLZ DAZW. MINERALWOLLE 4.0cm |
| | 1.50 | GIPSFASERPLATTE 1.5cm |
| | 4.00 | HARTSCHAUMPLATTE
(ENTFÄLLT BEI TREMPELWAND)
KUNSTHARZREIBPUTZ |
| ○ | | INNENWÄNDE:
GIPSFASERPLATTE 1.5cm |
| | 1.50 | |
| | 9.00 | HOLZSTEHER DAZW. MINERALWOLLE 5.0cm |
| | 1.50 | GIPSFASERPLATTE 1.5cm |
| ⑥ | 1.00 | BELAG |
| | 7.00 | ESTRICH |
| | 7.00 | TSDPL. HARTSCHAUMPLATTE EXTRUDIERT |
| | 24.00 | FT. RIPPENDECKE UND AUSGLEICHSESTRICH |
| ⑦ | 4.00 | BETONESTRICH |
| | 1.00 | HORIZONTALISOLIERUNG |
| | 25.00 | FUNDAMENTPLATTE |
| | 15.00 | ROLLIERUNG |
| ⑧ | | WÄRMEDÄMMUNG BEGEHBAR
STB. DECKE |
| | 12.00 | |
| ⑨ | | ÖLDICHTER ESTRICH
HORIZONTALISOLIERUNG
UNTERBETON BEWEHRT |
| | 12.00 | |
| | 15.00 | ROLLIERUNG |